



PH148 - MEDIUM PRESSURE HYDRAULIC HOSE - R7

Normativa aplicable: SAE J517-100R2AT /
EN 855-2SN / ISO 1456

Construcción de tubo interior

Color negro, caucho sintético resistente al aceite y al agua.

Refuerzo

Doble trenzado de alambre de acero

Cubierta

Color negro, caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie, al aceite y al ozono.

Aplicación

Disponible en acabado envolvente y liso.

*Líneas hidráulicas de alta presión de 50 a 415bar.
Para uso con fluidos a base de petróleo, sintéticos o agua en sistemas hidráulicos. Adecuados para equipos y sistemas agrícolas, de movimiento de tierras y de manipulación de materiales.



Other options

PH151 : Electrical non conductive application, Orange colour cover

GOMA - HIDRÁULICA - MANGUERA ESPIRAL DE ALTA PRESIÓN



Item Code	Dash Size	DN	ID		OD		WP		BP		BR/r		W
			inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	
PH148-02	-02	03	1/8	3.2	0.320	8.1	3,000	210	12,000	840	1.0	25	57
PH148-03	-03	05	3/16	4.8	0.405	10.3	3,000	210	12,000	840	1.0	25	80
PH148-04	-04	06	1/4	6.4	0.490	12.4	2,750	190	11,000	760	1.3	32	114
PH148-05	-05	08	5/16	8.0	0.560	14.2	2,500	175	10,000	700	1.8	45	142
PH148-06	-06	10	3/8	9.5	0.620	15.7	2,250	155	9,000	620	2.2	55	164
PH148-08	-08	12	1/2	12.7	0.760	19.3	2,050	140	8,200	560	3.0	77	229
PH148-10	-10	16	5/8	16.0	0.910	23.1	1,500	105	6,000	420	4.3	110	295
PH148-12	-12	20	3/4	19.0	1.040	26.4	1,300	90	5,200	360	5.5	140	356
PH148-16	-16	25	1	25.4	1.310	33.3	1,000	70	4,000	280	8.0	200	504
PH148-20	-20	32	1.1/4	31.8	1.654	42.0	1,000	70	4,000	280	12.0	300	737



Gama de temperaturas: Continua: -40 °C a +100°C Temp +70°C para fluidos a base de aire y agua

Polyhose - Soluciones flexibles en todo el mundo